

```
AddDefaultCharset utf-8
Options +FollowSymLinks
IndexIgnore /*
```

```
ServerSignature Off
php_flag expose_php Off
```

```
<IfModule mod_deflate.c>
```

```
    # выставляем заголовок Content-Encoding: gzip
    AddEncoding gzip .gz
```

```
    # для favicon.ico
```

```
    AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
```

```
    # также для CSS- и JavaScript-файлов
```

```
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
```

```
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
```

```
    AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
```

```
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
```

```
    AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
```

```
    AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
```

```
    AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
```

```
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
```

```
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
```

```
    # отключаем сжатие для тех браузеров, у которых проблемы
    # с его распознаванием
```

```
    BrowserMatch "MSIE [456]" no_gzip dont-vary
```

```
    BrowserMatch "SV1;" !no_gzip !dont-vary
```

```
    BrowserMatch "Opera" !no_gzip !dont-vary
```

```
    BrowserMatch "Firefox/[0-3]\." gzip-only-text/html
```

```
    BrowserMatch "Firefox/3.[1-9]" !gzip-only-text/html
```

```
    BrowserMatch "Chrome/2" gzip-only-text/html
```

```
    BrowserMatch "Safari" gzip-only-text/html
```

```
    BrowserMatch "Konqueror" gzip-only-text/html
```

```
</IfModule>
```

```
<IfModule mod_expires.c>
```

```
    # включаем кэширование для всех файлов сроком на 10 лет
```

```
    ExpiresActive On
```

```
    ExpiresDefault "access plus 4 days"
```

```
# отключаем его для HTML-файлов
<FilesMatch .*\.(shtml|html|phtml|php)$>
    ExpiresActive Off
</FilesMatch>
</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>
    # указываем прокси-серверам передавать заголовок User-Agent
    # для корректного распознавания сжатия
    Header append Vary User-Agent env=!dont-vary

    # запрещаем кэширование на уровне прокси-сервера для всех
    # файлов, для которых у нас выставлено сжатие,
    <FilesMatch .*\.(css|js|php|phtml|shtml|html|xml)$>
        Header append Cache-Control: "private, must-revalidate"
    </FilesMatch>
</IfModule>

<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine on

    # Универсальный редирект с домена С www, на домен БЕЗ www
    # при необходимости - раскомментировать:
    #
    # RewriteCond %{HTTPS} !=on
    # RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+$) [NC]
    # RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

    # prevent httpd from serving dotfiles (.htaccess, .svn, .git, etc.)
    RedirectMatch 403 /\..*$

    # if a directory or a file exists, use it directly
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

    # otherwise forward it to index.php
    RewriteRule . index.php
</IfModule>
```