

```

<IfModule mod_rewrite.c>
  <IfModule mod_negotiation.c>
    Options -MultiViews
  </IfModule>

RewriteEngine on
RewriteBase /proys/sf/

# Compatibilidad #####
# RewriteCond %{QUERY_STRING} APP=(. *?)(\&! $)
# RewriteRule ^(actions|api|auto|css|images|js|render)\.php$ %1?MODULE=$1 [QSA,L]
#####

# Debug via variable a cabeceras de la request #####
# RewriteRule .* - [E=INFO_REQUEST_URI:%{REQUEST_URI},NE]
# RequestHeader set INFO_REQUEST_URI "%{INFO_REQUEST_URI}e"
# RewriteRule .* - [E=INFO_REQUEST_FILENAME:%{REQUEST_FILENAME},NE]
# RequestHeader set INFO_REQUEST_FILENAME "%{INFO_REQUEST_FILENAME}e"
#####

# Comprobación recursos existentes #####
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
RewriteRule .+ - [L]
#####

# Pages URL rewriting V2 #####
# Barra (/) al final
RewriteRule ^(. *[^/])$ $1/ [L,R=301,E=nocache:1] //Poner
#RewriteRule ^(. *)/$ /$1 [L,R=301,E=nocache:1] //Quitar
# Trataremos la URL como bloques separados por /
# Todos los bloques hasta el último que no empiece por numero -> keywords (puede estar
o no estar)
# El último bloque que no empiece por numero -> parametro page
# El bloque que empiece por numero tras page -> id (puede estar o no estar)
# DJD!: Este metodo no permite que el HTML use URLs relativas
RewriteRule ^(?: (. *)\/)?(?:[0-9][^\/]*)\/(?: ([0-9][^\/]*)\/)?.*$ ?page=$2&id=$3

<IfModule mod_headers.c>
  ## Set the response header if the "nocache" environment variable is set in the
RewriteRule ^.*$ "Cache-Control: no-cache" [R=301]

```

rewrite the above,

```
Header always set Cache-Control "no-store, no-cache, must-revalidate" env=nocache
```

```
## Set Expires too ...
```

```
Header always set Expires "Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT" env=nocache
```

```
</IfModule>
```

```
#####
```

```
</IfModule>
```