

```
AddDefaultCharset utf-8
Options +FollowSymLinks
IndexIgnore /*
```

```
ServerSignature Off
php_flag expose_php Off
```

```
<IfModule mod_deflate.c>
```

```
# Выставляем заголовок Content-Encoding: gzip
```

```
AddEncoding gzip .gz
```

```
# для favicon.ico
```

```
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
```

```
# также для CSS- и JavaScript-файлов
```

```
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
```

```
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
```

```
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
```

```
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
```

```
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
```

```
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
```

```
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
```

```
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
```

```
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
```

```
# отключаем сжатие для тех браузеров, у которых проблемы
```

```
# с его распознаванием
```

```
BrowserMatch "MSIE [456]" no_gzip dont-vary
```

```
BrowserMatch "SV1;" !no_gzip !dont-vary
```

```
BrowserMatch "Opera" !no_gzip !dont-vary
```

```
BrowserMatch "Firefox/[0-3]\." gzip-only-text/html
```

```
BrowserMatch "Firefox/3\.[1-9]" !gzip-only-text/html
```

```
BrowserMatch "Chrome/2" gzip-only-text/html
```

```
BrowserMatch "Safari" gzip-only-text/html
```

```
BrowserMatch "Konqueror" gzip-only-text/html
```

```
</IfModule>
```

```
<IfModule mod_expires.c>
```

```
# Выставляем заголовок Expires для файлов старше 10 лет
```

```

# включаем кэширование для всех файлов сроком на 10 лет
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 4 days"

# отключаем его для HTML-файлов
<FilesMatch .*\.(shtml|html|phtml|php)$>
    ExpiresActive Off
</FilesMatch>

</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>

    # указываем прокси-серверам передавать заголовок User-Agent
    # для корректного распознавания сжатия
    Header append Vary User-Agent env=!dont-vary

    # запрещаем кэширование на уровне прокси-сервера для всех
    # файлов, для которых у нас выставлено сжатие,
    <FilesMatch .*\.(css|js|php|phtml|shtml|html|xml)$>
        Header append Cache-Control: "private, must-revalidate"
    </FilesMatch>

</IfModule>

<IfModule mod_rewrite.c>

    RewriteEngine on

    # Убираем слеш в конце
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(\.+)/$
    RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !POST
    RewriteRule ^(\.+)/$ /$1 [R=301,L]

    # Универсальный редирект с домена С www. на домен БЕЗ www
    # при необходимости - раскомментировать:
    #
    # RewriteCond %{HTTPS} !=on
    # RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
    # RewriteRule ^(\.*)" http://%1/$1 [R=301,L]

"

```

```
# prevent httpd from serving dotfiles (.htaccess, .svn, .git, etc.)
```

```
RedirectMatch 403 /\..*$
```

```
# if a directory or a file exists, use it directly
```

```
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
```

```
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
```

```
# otherwise forward it to index.php
```

```
RewriteRule . index.php
```

```
</IfModule>
```