

```
DirectoryIndex index.php index.cgi index.htm index.html 403.html
```

```
<Files 403.html>
```

```
deny from all
```

```
</Files>
```

```
<Files *.sql>
```

```
deny from all
```

```
</Files>
```

[QSA]は、「Query String Append」の略で、`%(QUERY_STRING)`を引数としてつけたいときに使うフラグである。

[L]フラグは、Rewrite機能の変換を打ち切ることを指示するものである。

```
<IfModule mod_rewrite.c>
```

```
# DirectorySlash Off
```

```
RewriteEngine On
```

```
# 画像はそのまま
```

```
RewriteRule \.png$ - [L]
```

```
RewriteRule \.gif$ - [L]
```

```
RewriteRule \.jpg$ - [L]
```

```
RewriteRule \.jpeg$ - [L]
```

```
# JS, CSSはそのまま
```

```
RewriteRule \.css$ - [L]
```

```
RewriteRule \.js$ - [L]
```

```
# アーカイブはそのまま
```

```
RewriteRule \.tgz$ - [L]
```

```
RewriteRule \.tar\.$ - [L]
```

```
RewriteRule \.zip$ - [L]
```

```
# PHPもそのまま (実験)
```

```
# RewriteRule \.php$ - [L]
```

```
# mdはindex.phpで読む (URLが加工されているため、素直にファイル取得ができない)
```

```
RewriteRule \.md$ index.php [QSA,L]
```

```
# 後ろが / で終わる場合には / を削る
```

```
# RewriteCond %(REQUEST_FILENAME) /$
```

```
# RewriteRule ^(.*)/$ /$1 [R=301,L]
```

```
# 何かのときは
```

```
# 何も無い場合は
# RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} ^$
# RewriteRule ^(.*)$ hoge hoge [R=301,L]
# DirectorySlash On

# *.html の指定の場合には
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} .html$
# ルールを適用する
RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]

# 常に
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} .
# ルールを適用する (フレームレイアウト)
RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
</IfModule>
```